



Producto: Encimera a inducción 36"
Número de modelo: TIH36

DETALLES TÉCNICOS

Elemento calefactor	Inducción
Cable de alimentación	120 cm (47 1/4") sin enchufe
Voltaje / Frecuencia	240V / 60Hz
Certificaciones	ETL, RoHS, FCC
Amperaje	40A

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Tamaño del producto (Ancho x Profundidad x Alto)	91,44 x 53,34 x 5,72 cm
Tamaño de corte (Ancho x Profundidad)	86 x 49,05 cm
Tamaño de la caja (Ancho x Profundidad x Alto)	102,55 x 68,58 x 17,46 cm
Peso neto	13 kg
Peso bruto	16,5 kg
[1] Zona trasera izquierda	18 cm (7")
[2] Zona delantera izquierda	23 cm (9")
[3] Zona trasera derecha	23 cm (9")
[4] Zona delantera derecha	18 cm (7")
[5] Zona central	28 cm (11")



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

+ 5 elementos

La potencia total de la encimera es de 9.300 W. Incluye una zona de cocción de 28 cm (11 pulgadas) con modo power boost de 3.700 W, dos zonas de cocción de 23 cm (9 pulgadas) con modo power boost de 2.100W, y dos zonas de cocción de 18 cm (7 pulgadas) con modo power boost de 1.500W para cubrir diversas necesidades de cocción.

+ 9 Niveles de potencia

Permiten desde hervir a fuego lento una salsa hasta alcanzar temperaturas altas para sellar y caramelizar, brindando un control preciso del calor.

+ Modo Power Boost

Los elementos de la encimera ofrecen un ajuste de potencia para que alcance la temperatura deseada rápidamente.

+ Controles táctiles

Las pantallas digitales LED se manejan mediante controles táctiles y deslizables, son de fácil lectura y permiten una limpieza sencilla de derrames y residuos de grasa.

+ Indicadores de calor residual y bloqueo

Incorpora indicadores de calor residual y bloqueo para niños, diseñados para prevenir accidentes por contacto con superficies calientes.

+ Apagado automático de seguridad

La unidad se apaga automáticamente si no detecta una olla tras 2 a 8 horas de inactividad, dependiendo del nivel de potencia, como medida adicional de seguridad. Consultar la tabla inferior para más información sobre niveles de potencia y tiempos.

APAGADO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD

Nivel de Potencia	Apagado
Nivel 1-3	8 horas
Nivel 4-6	4 horas
Nivel 7-9	2 horas



RENDIMIENTO DE LOS ELEMENTOS TÉRMICOS

Total de elementos	5
[1] Zona trasera izquierda	1200/1500W
[2] Zona delantera izquierda	1800/2100W
[3] Zona trasera derecha	1800/2100W
[4] Zona delantera derecha	1200/1500W
[5] Zona central	2300/3700W
Potencia máxima	9300W

GARANTÍA: 2 AÑOS EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA

DIMENSIONES DE LA ENCIMERA INDUCCIÓN 36 PULGADAS

